




GLOMAR

SWISS ELECTRICAL SAFETY

UFS

- Fasenschneider zum Anfassen der Primärisolation an MS-Kabeln
- Attrezzo a taglio smussato per la rimozione dell'isolamento primario di cavi MT
- Tool with chamfered cut, for removal of primary insulation from MT cables.
- Outil avec un fil émoussé servant à déplacer l'isolement primaire des câbles MT.
- Herramienta de corte biselado para la remoción del aislamiento primario de cables MT.


1



2



3




- Fasenschneider auf dem Kabel aufsetzen, Stellknopf fest zudrehen.
- Posizionare lo spellacavi sul cavo e stringere la manopola di registro.
- Position the tool on the cable and tighten the adjustment knob.
- Colocar el pela cables sobre el cable y apretar la

empuñadura de registro.

- Il faut positionner l'outil sur le câble à dénuder et serrer le bouton de réglage

4



- Klinge (Mod. Nr. 17242) mittels Lösen der Linsenschraube wechselbar.
- Lama (mod. n. 17242) intercambiabile previo allentamento della vite a testa bombata
- Replaceable blade (17242). Slacken the round head screw and then replace the blade.
- Cuchilla (mod. n° 17242) intercambiabile

previo aflojamiento del tornillo de cabeza convexa.

- Lame (mod. n. 17242) interchangeable en desserrant la vis à tête bombée