

Typenübersicht Teleskop-Spannungsprüfer 1 bis 36 kV

TT 1



Teleskop-Spannungsprüfer zur Prüfung an Straßenbahnen.

TT 3



Teleskop-Spannungsprüfer zur Prüfung an S-Bahnen bis 3 kV.

TT 36



Teleskop-Spannungsprüfer zur Prüfung an Bahnen und Schaltanlagen bis 36 kV.

TT - FL



Teleskop-Spannungsprüfer zur Prüfung an Freileitungen für Niederspannung und Mittelspannung.

TT - OB



Teleskop-Spannungsprüfer zur Prüfung an Trolley Bussen.

	S	M	L	XL
Nennspannungsbereich		50 - 1000 V AC 50 - 1500 V DC		
Spannungswarnung LED rot / grün		■		
LCD-Hintergrundbeleuchtung rot / grün		■		
360° LED Anzeige rot / grün		■		
Ansprechspannung (rot / grün Wechsel)		250 V *		
Spannungsanzeige mit Wert		■		
akustische Spannungswarnung		■		
integrierter Eigentest		■		
Frequenzanzeige		■		
Transportlänge	1,30 m	1,61 m	1,61 m	2,10 m
Prüfhöhe bis ca.	6,2 m	6,2 m	8,2 m	10 m
Teleskoprohr	6-teilig	4-teilig	6-teilig	6-teilig
Gewicht	4,1 kg	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg
Spannungsprüfung	zweipolig Fahrdraht gegen Erde			
Erdanschluss durch	Magnet oder Schienenfußklemme oder Universalklemme			
Stromversorgung	Batterie 6 x AA 1,5V			
Artikelnummer ohne Lastzuschaltung	89370	89371	89372	89373
Artikelnummer mit Lastzuschaltung	89374	89375	89376	89377

	S	M	L	XL
Nennspannungsbereich		50 - 3000 V AC 50 - 3000 V DC		
Spannungswarnung LED rot / grün		■		
LCD-Hintergrundbeleuchtung rot / grün		■		
360° LED Anzeige rot / grün		■		
Ansprechspannung (rot / grün Wechsel)		400 V *		
Spannungsanzeige mit Wert		■		
akustische Spannungswarnung		■		
integrierter Eigentest		■		
Frequenzanzeige		■		
Transportlänge	1,35 m	1,65 m	1,65 m	2,14 m
Prüfhöhe bis ca.	6,2 m	6,2 m	8,2 m	10 m
Teleskoprohr	6-teilig	4-teilig	6-teilig	6-teilig
Gewicht	4,1 kg	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg
Spannungsprüfung	zweipolig Fahrdraht gegen Erde			
Erdanschluss durch	Magnet oder Schienenfußklemme oder Universalklemme			
Stromversorgung	Batterie 6 x AA 1,5V			
Artikelnummer ohne Lastzuschaltung	89380	89381	89382	89383
Artikelnummer mit Lastzuschaltung	nicht verfügbar			

	S	M	L	XL
Nennspannungsbereich		50 - 36000 V AC 50 - 36000 V DC		
Spannungswarnung LED rot / grün		■		
LCD-Hintergrundbeleuchtung rot / grün		■		
360° LED Anzeige rot / grün		■		
Ansprechspannung (rot / grün Wechsel)		1200 V *		
Spannungsanzeige mit Wert		■		
akustische Spannungswarnung		■		
integrierter Eigentest		■		
Frequenzanzeige		■		
Transportlänge	1,43 m	1,74 m	1,74 m	2,23 m
Prüfhöhe bis ca.	6,2 m	6,2 m	8,2 m	10 m
Teleskoprohr	6-teilig	4-teilig	6-teilig	6-teilig
Gewicht	4,1 kg	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg
Spannungsprüfung	zweipolig Fahrdraht / Messpunkt gegen Erde			
Erdanschluss durch	Magnet oder Schienenfußklemme oder Universalklemme			
Stromversorgung	Batterie 6 x AA 1,5V			
Artikelnummer ohne Lastzuschaltung	89384	89385	89386	89387
Artikelnummer mit Lastzuschaltung	nicht verfügbar			

	L	XL	XL
Nennspannungsbereich	50 - 1000 V AC / DC		50 - 36000 V AC / DC
Spannungswarnung LED rot / grün		■	
LCD-Hintergrundbeleuchtung rot / grün		■	
360° LED Anzeige rot / grün		■	
Ansprechspannung (rot / grün Wechsel)	50 V *		1200 V *
Spannungsanzeige mit Wert		■	
akustische Spannungswarnung		■	
integrierter Eigentest		■	
Frequenzanzeige		■	
Transportlänge	1,61 m	2,10 m	2,23 m
Prüfhöhe bis ca.	8,2 m	10 m	10 m
Teleskoprohr	6-teilig	6-teilig	6-teilig
Gewicht	5,2 kg	6,2 kg	6,2 kg
Spannungsprüfung	zweipolig Freileitung gegen Erde		
Erdanschluss durch	Universalklemme mit Erdungsspieß		
Stromversorgung	Batterie 6 x AA 1,5V		
Artikelnummer ohne Lastzuschaltung	89344	89343	89397
Artikelnummer mit Lastzuschaltung	nicht verfügbar		

	S	M
Nennspannungsbereich	50 - 1000 V AC 50 - 1500 V DC	
Spannungswarnung LED rot / grün		■
LCD-Hintergrundbeleuchtung rot / grün		■
360° LED Anzeige rot / grün		■
Ansprechspannung (rot / grün Wechsel)	50 V *	
Spannungsanzeige mit Wert		■
akustische Spannungswarnung		■
integrierter Eigentest		■
Frequenzanzeige		■
Transportlänge	1,35 m	1,65 m
Prüfhöhe bis ca.	6,2 m	6,2 m
Teleskoprohr	6-teilig	4-teilig
Gewicht	4 kg	3,5 kg
Spannungsprüfung	für paarweise Oberleitungen	
Erdanschluss durch	-	
Stromversorgung	Batterie 6 x AA 1,5V	
Artikelnummer ohne Lastzuschaltung	89357	89356
Artikelnummer mit Lastzuschaltung	nicht verfügbar	