Schrumpfschlauch



ATUM **feuchtigkeitsdicht**

- **mit Kleberbeschichtung**
- **3:1 und 4:1 Schrumpfverhältnis**
- **hohe mechanische Festigkeit**

Anwendung
Ummantelung von elektrischen Bauteilen, zum Schutz gegen Umwelteinflüsse. Abdichtung von Kabelenden gegen Eindringen von Feuchtigkeit.

Eigenschaften
- 3:1 und 4:1 Schrumpfverhältnisse ermöglichen Stecker-Kabel-Abdichtung
- mittlere Wandstärke für guten mechanischen Schutz.

Temperaturangaben
- Betriebstemperatur: -55°C bis +110°C
- Min. Schrumpftemperatur: +80°C
- Temperatur für vollständige Schrumpfung +110°C

Spezifikationen/Zulassungen

- MIL-DTL-23053/4 (nur schwarz)
- VG 95343 (nur transparent)
- VDE 0341/Pt 9012 (nur transparent)

Innendurchmesser		Wanddicke	Verpackungseinheit und Artikelnummer		
bei Lieferung	nach Schrumpfen	nach vollständiger Schrumpfung	Länge 1,2 m	Rolle	Bezeichnung
mm	mm	mm	m	m	
3:1					
3	1	1.00	30	-	**ATUM-3/1-Farbcode**
6	2	1.00	30	-	**ATUM-6/2-Farbcode**
9	3	1.40	30	-	**ATUM-9/3-Farbcode**
12	4	1.78	30	-	**ATUM-12/4-Farbcode**
19	6	2.25	30	-	**ATUM-19/6-Farbcode**
24	8	2.54	30	-	**ATUM-24/8-Farbcode**
40	13	2.54	12	-	**ATUM-40/13-Farbcode**
4:1					
32	8	2.54	12	-	**ATUM-32/8-Farbcode**

Standardfarben

Farbe	schwarz	transparent
Farbcode	0	X (nur 3:1)

GLOMAR AG
Seestrasse 11, CH-9326 Horn
Telefon +41 71 841 70 70, Fax +41 71 841 70 18
www.glomar.ch