



Spezifikationen / Zulassungen

- UL File E35586
- CSA LR31929
- Def. Stan. 59-97 Ausgabe 3 Typ 2B
- VG 95343 Pt 5 Typ A
- VDE 0341 Pt 9005 Typ A

DCPT

gelb-grün

- 2:1 und 3:1 Schrumpfverhältnis
- zweifarbig gelb-grün
- flammwidrig

Anwendung

Zur Kennzeichnung von Erdleitern sowie geerdeten Kabeln.

Eigenschaften

- herausragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften
- flexibel, schrumpft auch auf ungewöhnliche Formen

Temperaturangaben

- Betriebstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Min. Schrumpftemperatur: +95 °C
- Temperatur für vollständige Schrumpfung: 120 °C

Innendurchmesser		Wanddicke	Verpackungseinheit und Artikelnummer		
bei Lieferung	nach Schrumpfen	nach vollständiger Schrumpfung	Länge 1,2 m	Rolle	Bezeichnung
mm	mm	mm	m	m	
2:1					
3.0	1.5	0.50	-	150	DCPT-3/1.5-45-R
6.0	3.0	0.60	-	75	DCPT-6/3-45-R
8.0	4.0	0.65	-	75	DCPT-8/4-45-R
10.0	5.0	0.65	-	75	DCPT-10/5-45-R
12.0	6.0	0.65	-	75	DCPT-12/6-45-R
19.0	9.0	0.75	-	75	DCPT-19/9-45-R
26.0	13.0	0.90	-	30	DCPT-26/13-45-R
38.0	19.0	1.00	-	30	DCPT-38/19-45-R
3:1					
3.0	1.0	0.55	-	150	DCPT-3/1-45-R
6.0	2.0	0.65	-	75	DCPT-6/2-45-R
9.0	3.0	0.75	-	75	DCPT-9/3-45-R
12.0	4.0	0.75	-	75	DCPT-12/4-45-R
18.0	6.0	0.85	-	75	DCPT-18/6-45-R
24.0	8.0	1.00	-	30	DCPT-24/8-45-R
39.0	13.0	1.02	-	30	DCPT-39/13-45-R
51.0	19.0	1.15	-	30	DCPT-51/19-45-R

Standardfarbe

Farbe	gelb-grün
Farbcode	45