

MWTM

**Mittelwandiger Schrumpfschlauch
aus Polyolefin**



Auswahltabelle - Bestellangaben - Abmessungen

Bestellbezeichnung	Abmessungen (mm)		W	b (min.)
	H a (min.)	b (max.)	a (min.)	
MWTM-10/3-A/U	10,0	3,0	0,3	0,9
MWTM-16/5-A/U	16,0	5,0	0,3	1,4
MWTM-25/8-A/U	25,0	8,0	0,4	2,0
MWTM 30/8-1000/S	30,0	8,0	0,4	2,0
MWTM-35/12-A/U	35,0	12,0	0,4	2,0
MWTM-50/16-A/U	50,0	16,0	0,5	2,0
MWTM-63/19-A/U	63,0	19,0	0,6	2,4
MWTM-75/22-A/U	75,0	22,0	0,6	2,7
MWTM-85/25-A/U	85,0	25,0	0,6	2,8
MWTM-95/29-A/U	95,0	29,0	0,7	3,1
MWTM-115/34-A/U	115,0	34,0	0,7	3,1
MWTM-140/42-A/U	140,0	42,0	0,7	3,1
MWTM-160/50-A/U	160,0	50,0	0,7	3,1
MWTM-180/60-A/U	180,0	60,0	0,7	3,1
MWTM-195/102-A/U	195,0	102,0	0,7	3,1
MWTM-245/80-A/U	245,0	80,0		
MWTM-285/135-A/U	285,0	135,0		

Produktbeschreibung

MWTM ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen.

Besondere Merkmale

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C (unbeschichtet)

-40 °C bis +90 °C (beschichtet)

Elektrische Durchschlagsfestigkeit:

14 kV/mm

Farbe:

schwarz

Lieferform:

A/U = Spulenware

Halogenfrei

UV-beständig